PERFIL LATÓN SEPARA PAVIMENTOS

Perfil latón serie proangle-Separa pavimentos es un perfil para acabado, protección y decoración de suelos de cerámica, mármol, granito, parquet y otros pavimentos.

DESCRIPCIÓN

El perfil latón proangle -Separa pavimentos es una línea de perfiles técnicos diseñada para: acabado, cierre, protección y decoración en la colocación de pisos de cerámica coplanarios, mármol, granito, parquet y otros materiales.

El perfil proangle-Separa puede ser instalado en pavimentos de ente 3 y 25 mm de espesor.

También es ideal como junta de separación y decoración de pisos hechos con materiales diferentes (por ejemplo, baldosas y alfombras o parquet); perfil de acabado y protección de bordes de escalones, rampas y superficies de trabajo; perfil perimetral para contener felpudos.

CARACTERÍSTICAS

Latón natural
Aleación CW624N UNI EN 12167
Latón cromado
Aleación CW624N UNI EN 12167
Disponibles en alturas H: 3, 4.5, 6, 8, 10, 11, 12,5,15, 17,5, 20 y 22,5 mm (otras medidas bajo consulta).
Largo standard del perfil 270 cm.
Disponible en acabado y latón cromado.

C/ Elutxa nº5
Polígono Industrial Alkaiaga
31770 Lesaka (Navarra) ESPAÑA

Telf. 948 625 244
Fax. 948 630 269
juntastoffolo@juntas-toffolo.es

juntas-toffolo.es





MATERIALES

Latón natural

Aleación CW624N UNI EN 12167

Los perfiles se realizan por extrusión. La superficie exterior debe estar protegida de arañazos y roces.
La resistencia a los agentes químicos y a los esfuerzos mecánicos es buena. En las partes a la vista el latón está sometido a fenómenos de oxidación que provocan una pátina superficial. En presencia de fuerte humedad atmosférica o de agentes corrosivos, el latón está sujeto a fenómenos de elevada oxidación y puede presentar manchas superficiales. Si es necesario, se puede devolver a su estado natural con abrasivos o productos específicos abrillantadores.

Latón cromado

Aleación CW624N UNI EN 12167

Los perfiles se realizan mediante extrusión y posteriormente se croman. Resistente a los rayos UV, a los agentes químicos y atmosféricos. No utilizar los perfiles de latón cromado en pavimentos en zonas sujetas a un paso intenso.

Notas generales sobre los metales

El aluminio y el acero inoxidable no son resistentes a todos los compuestos químicos y por lo tanto es necesario evitar que entren en contacto con productos especialmente agresivos, como el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido fosfórico (H3PO4).
Los productos que puede utilizarse para la limpieza de piedra, cerámica y gres, como por ejemplo el ácido muriático, el amoniaco, la lejía y la lavandina dañan el acabado superficial del metal y pueden provocar fenómenos corrosivos intensos. Además, es necesario quitar siempre lo más rápida y delicadamente posible los restos de cemento, cola y materiales utilizados para las fugas de la superficie de los perfiles.
En caso que se utilice cinta adhesiva para tapar el perfil, se recomienda quitar esta cinta en 1 hora.

C/ Elutxa nº5
Polígono Industrial Alkaiaga
31770 Lesaka (Navarra) ESPAÑA

Telf. 948 625 244
Fax. 948 630 269
juntastoffolo@juntas-toffolo.es

juntas-toffolo.es

PROANGLE

longitud = 270 cm - emb. 20 pz										H									
ART.	**acabado**	**2**	**2,5**	**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
ALUMINIO																			
ZG/	aluminio natural	90207	90206	90208	90210	88159	88160	88155	88161	88156	88162	88157	88163	88164	88165	88166	88167	88168	88169
ZA/	anodizado plata	90336	90337	90338	90340	88204	88205	88217	88206	88218	88207	-	88208	88209	88210	88211	88212	- -	88214
LATÓN																			
ZN/	latón natural	-	-	90078	90080	88024	88025	88037	88026	88038	88027	-	88028	88029	88030	88031	88032	- -	88034
ZK/	cromado	-	-	90079	90081	88114	88115	-	88116	88118	88117	-	-	-	-	-	-	-	-

embalaje individual - ZG/ZA/ZN/ H 6-8-10-12,5 disponibles en largo de 90cm.
artículo ZN/22,5 emb. 5 pz - articulos ZN/25 y ZN/30 emb. 10 pz.

PROANGLE

longitud = 270 cm - emb. 20 pz						H											
ART.	**acabado**	**3**	**4,5**	**5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
ACERO																		
AI/	acero inoxidable AISI 304 DIN 1.4301	91636	91638	91640	91642	91644	91645	91646	91647	91648	91649	91650	91652	91654	91656	91658	91660	91662
AIX/	acero inoxidable AISI 316 DIN 1.4404	-	-	-	91684	91685	-	91686	91688	91687	-	-	-	-	-	-	-	-

embalaje individual - AI/ H 8-10-12,5 disponibles en largo de 90 cm