

TOFFOMAT COCO

ESPECIFICACIONES TOFFOMAT COCO

MATERIAL DE SUPERFICIE	Fibra de coco 100% hilado a máquina
BASE	PVC con malla de estabilidad integrada
CONSTRUCCIÓN HILADOS	Velour
PESO DEL PELO ISO 8543	13 mm: ± 2,35 kg m ² 17 mm: ± 2,65 kg m ² 20 mm: ± 3,15 kg m ²
PESO TOTAL ISO 8543	13 mm: ± 5,35 kg m ² 17 mm: ± 5,65 kg m ² 20 mm: ± 6,15 kg m ² 23 mm: ± 6,60 kg m ²
ALTURA DE LA PILA ISO 1766	Natural: 17, 20 mm Color: 14 y 20 mm Diseño: 14 mm
ALTURA TOTAL 1765	Natural: 17, 20 mm
DENSIDAD DEL PELO ISO 8543	NPD
NÚMERO DE PUNTADAS ISO 1763	± 38.000 / m ²
USO DE LA CLASE	EN 1963 32
IDONEIDAD PARA SILLA DE RUEDAS	EN 985 NPD
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ISO 2551	NPD
IDONEIDAD PARA SILLA DE RUEDAS EN 985	El uso ocasional
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TNO W6034	17 mm: ± 7,1 l / m ²
INFLAMABILIDAD EUROCLASE EN13501	Efl
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN1389	DS
CARGA ESTÁTICA ISO 6356	EF
TAMAÑOS ROLLOS	100 cm y 200 cm
LONGITUD DE ROLLO	± 12,5 m - 28 mm ± 10 m

Alfombra fabricada en fibra de coco natural y base de PVC que absorbe la humedad y la suciedad fina, su principal virtud es la absorción de humedad.

Recomendada para las zonas residenciales y áreas comerciales con poco tráfico de personas.

Su base de PVC impide que la humedad traspase al suelo.

