

CANTONERA RECTA SERIE COBRE

Cantonera en forma de L con acabados modernos imitación cobre para cerrar y proteger las esquinas exteriores de los revestimientos cerámicos.

DESCRIPCIÓN



La cantonera serie recta de Toffolo es una línea de perfiles técnicos con acabados modernos de líneas rectas estudiada para: acabado, cierre, protección y decoración en la puesta de revestimientos de cerámica. Su forma en L define claramente la instalación de revestimientos como el gres porcelánico rectificado.


La cantonera serie recta es ideal también como cierre y protección de los ángulos externos de los revestimientos de cerámica y evita el antiestético y frágil corte a 45°.

Está disponible en diferentes materiales, colores y acabados y por lo tanto se utiliza también con fines decorativos, con refinados y agradables efectos de combinación o contraste con los más variados revestimientos.

La versatilidad de las cantoneras y la diversidad de los materiales usados para su realización hace que estos perfiles se puedan utilizar en ámbito civil y público.

CARACTERÍSTICAS

Disponibles en acabado anodizado cobre en alturas 6, 8, 10 y 12,5 mm.
Disponibles en acabado cobre pulido en altura 10 mm.
Disponibles en acabado cobre brillo cepillado en altura 10 y 12,5 mm.
Largo standard del perfil 270 cm.



Aluminio
B = 3 mm

MATERIALES

ALUMINIO

La aleación primaria de aluminio EN AW-6060 tratada térmicamente en condiciones T6 es adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en estado natural, que se presta de manera óptima a los sucesivos procesos de acabado.

ALUMINIO ANODIZADO

El proceso de oxidación anódica opera contra la corrosión generada por los agentes atmosféricos no combinados con procesos galvánicos.

Según la norma EN 12373 los perfiles se tratan con procesos preventivos que los hacen uniformemente mates, sucesivamente se colorean mediante un proceso de oxidación electro-química en los colores estándar, Plata, Oro, Bronce, Cobre y Titanio, con espesores hasta 20 micras.

ALUMINIO PULIDO

El proceso de pulido consiste en un tratamiento mecánico-químico de pulido, seguido de un baño anodizado en colores dorado, cromado, cobrizo y titanio. Los perfiles obtenidos conservan las mismas propiedades de resistencia a la corrosión que los perfiles anodizados, pero tienen un aspecto brillante que los hace parecer superficies doradas y cromadas.