

45x8 JUNTA DE DILATACIÓN

Junta de dilatación pvc coextruido para pavimentos instalados con mortero que permite el pulido directo en obra.

DESCRIPCIÓN



Junta de dilatación de PVC Coextruido que permite el pulido en obra, adecuada para instalación de pavimentos con mortero de espesor de 8 a 45 mm, terrazos, mármoles, etc.

La combinación de PVC rígido y PVC blando Coextruido hace que la junta absorba las dilataciones del pavimento.

Parte central blanda de PVC resistente a hongos, bacterias, y radios UV. Uso exterior-interior y resistente al tráfico peatonal y grandes cargas

Puesta en obra en exteriores, recomendado colocar las juntas en áreas de solado no superiores a 16 m² y sin que la distancia entre las juntas sea superior a 5 metros lineales.

Puesta en obra en interiores, recomendado colocar las juntas en áreas de solados no superiores a 40 m² y sin que la distancia entre las juntas sea superior a 8 metros lineales.

CARACTERÍSTICAS

PVC coextruido de pvc rígido y pvc blando.

Disponible en color gris, beige y negro.

Perfil especialmente diseñado para el pulido en obra y grandes cargas.

Disponible solo en altura 45 mm.

Ancho del perfil de 8 mm.

Largo standard del perfil 250 cm.

Disponibles otros colores con cantidad mínima de 3000 metros.

